

HARTWACHSÖL

farblos

Für Fußböden und Möbel Für Innen

Geeignet für:

Alle strapazierten Flächen im Innenbereich, wie Holzfußböden, Kork, Kinderspielzeug, OSB-Platten, Leimholz, Arbeitsplatten, Möbel, Estrich, Terrakotta und unglasierte Fliesen. Auch in Feuchträumen wie Bad und Küche. Gut geeignet für Kindergärten, Schulen, Pflegeheime usw. HARTWACHSÖL ist ein feuchtigkeitsregulierendes, farbloses Oberflächenprodukt. Die behandelten Flächen sind stark wasserabweisend und widerstandsfähig gegen übliche Lebensmittel und Haushaltschemikalien gemäß DIN 68861-1C.

Anwendung/Verarbeitung:

Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein (evtl. geschliffen).

Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über 8°C . Holzfeuchte nicht über 15 %.

Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

Löcher und Risse mit REPARATURPASTE ausbessern.

HARTWACHSÖL kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Ersten Anstrich mit Pinsel, Schaumstoffrolle oder Lackspachtel dünn auftragen. Überschuss nach 10 Min. abnehmen und Rest mit Pad einmassieren. Bei guter Belüftung 8 –10 Std. trocknen lassen. Zweiten Anstrich genau wie ersten. Die Oberfläche kann dann nach vollständiger Austrocknung (ca. 24 Std.) überpoliert werden. Das erhöht die Strapazierfähigkeit. Holzdielen können einzeln, vor dem Verlegen behandelt werden. Bei Hirnholz und stark saugenden Hölzern, wie Buche, etc. empfehlen wir drei Arbeitsgänge wie zuvor beschrieben. Absolute Aushärtungszeit 8 –10 Tage.

Verbrauch:

Ca. 50 ml/m², d. h. 1 Liter HARTWACHSÖL reicht für ca. 20 m² geölte Fläche pro Auftrag.

Pflege:

Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmutzung HOLZBODENSEIFE ins Wasser geben. Zur Nachpflege PFLEGEEMULSION verwenden und bei Bedarf mit PFLEGEÖL nachbehandeln. Bei stark beanspruchten oder beschädigten Stellen, einfache Renovierung ohne Abschleifen: Reinigen mit GRUND- und LAMINATREINIGER, HARTWACHSÖL dünn auftragen.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl aus kontrolliertem Anbau, Distelöl, Isoaliphate, Schellackwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs, Microwachs, und bleifreie Trockenstoffe (u.a. Cobaltbis (2-ethylenhexanoat). Bei Weiß Titanweiß.

Wichtige Hinweise:

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Der getrocknete Anstrich ist schwer entflammbar lt. TLA-053, sowie normal entflammbar nach DIN 4102B2. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben; ASN-Nr.: 120112. UBA 26010014, Giscode: Ö60. VbF AIII . EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007)/ 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC. Mit HARTWACHSÖL getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten. DIBt Z-157.10-7

Gebindegröße:

0,75 Liter und 2,5 Liter