

# HOLZBODENSEIFE

farblos

**Mit Schmutzentferner  
Für Innen**

## **Geeignet für:**

Die Reinigung gelaugter, gewachster und geölter Flächen, wie anspruchsvoller Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Möbel, Arbeitsplatten und Laminat, aber auch für lackierte Parkett- und Korkoberflächen. HOLZBODENSEIFE reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

## **Anwendung/Verarbeitung:**

Vor der Reinigung den Boden trocken (Besen oder Staubsauger) reinigen.  
Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

## Pflege geölter Böden:

Ca. 80 –100 ml HOLZBODENSEIFE in 6 – 8 l (1 Eimer) klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

## Lackierte und versiegelte Böden:

Ca. 25 – 30 ml HOLZBODENSEIFE in 6 – 8 l (1 Eimer) klares Wasser geben und nebelfeucht wischen. Mit ausgewrungenem Tuch trocken aufnehmen. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

## **Verbrauch:**

Ca. 50 – 80 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter HOLZBODENSEIFE unverdünnt reicht für ca. 12 – 20 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

## **Lagerung:**

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar.

## **Inhaltsstoffe:**

Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nicht ionische Tenside, Tenside aus Kokosfetten, < 5% Seife, Sojalecithin, Pottasche, Konservierungsmittel (Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

## **Wichtige Hinweise:**

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:070699. UBA 260100001, Giscode GU 40.

## **Gebindegröße:**

1 Liter und 2,5 Liter