

PFLEGEEMULSION

farblos

Zur Nachbehandlung und Pflege von geölten/ gewachsten Fußböden Für Innen

Geeignet für:

Für alle wasserfesten, geölten und gewachsten Oberflächen, wie Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Möbel, Arbeitsplatten, Türen usw. PFLEGEEMULSION reinigt und pflegt empfindliche Weich- und Hartholzflächen im Innenbereich, kann auch gut für die Erstbehandlung benutzt werden.

Anwendung/Verarbeitung:

Vor der Pflege den Boden mit HOLZBODENSEIFE reinigen.

Reinigung und Pflege des Bodens soll nach Bedarf erfolgen.

Pflege geölter Böden: Nach Trocknung pur oder leicht mit Wasser verdünnt mit saugfähigem Tuch (keine Mikrofaser!) dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren. Der Glanzeffekt kann durch Wasserzugabe vermindert und durch Polieren erhöht werden. Grundsätzlich empfehlen wir eine Erstpflege mit purer PFLEGEEMULSION nach ca. 10 –14 Tagen. Laufende Unterhaltspflege für alle Böden: Ca. 30 – 50 ml PFLEGEEMULSION in 6 – 8 l (1 Eimer) klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Verbrauch:

Ca. 40 – 50 ml/m², d. h. 1 Liter PFLEGEEMULSION unverdünnt reicht für ca. 20 – 25 m² Fläche pro Auftrag.

Reinigung:

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Konservierungsmittel (Benzoisothiazolinone, Methylisothiazolinone), < 5% nicht ionische Tenside, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellackwachs, Schellack, natürlicher Emulgator.

Wichtige Hinweise:

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 070699. UBA 260100007, Giscode GE 10.

Gebindegröße:

1 Liter und 2,5 Liter