

PFLEGEÖL

Pflegeöl farblos und weiß

Die Pflege für alle bekannten Ölsysteme

Geeignet für:

Geöltes Holz, Kork im Innenbereich. Auf allen bekannten und werksseitigen Ölsystemen zur Pflege und zum Nachölen.

Anwendung/Verarbeitung:

Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein.

Stumpfe Flächen mit GRUND- UND LAMINATREINIGER reinigen und mind. 24 Std. trocknen lassen.

Für Durchlüftung sorgen.

Sauerstoff und Temperatur über 18°C beschleunigen das Trocknen.

Aushärtezeit 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.

Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich, Probeanstrich erforderlich.

Weißes PFLEGEÖL gut aufrühren.

PFLEGEÖL fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit weißem Polier-Pad nachpolieren.

Verbrauch:

Ca. 25 ml/m², d. h. 1 Liter PFLEGEÖL reicht für ca. 40 m² geölte Fläche pro Auftrag und mehr.

Pflege:

Zur dauerhaften Werterhaltung empfehlen wir zur Reinigung HOLZBODENSEIFE und PFLEGEEMULSION.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Offenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald verbrauchen.

Inhaltsstoffe:

Naturöle aus: Disteln, Mohn, Nuss, Raps, Soja, Sonnenblumen, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe.

Farbtöne:

Farblos und weiß

Wichtige Hinweise:

VbF: A III. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112

Gebindegröße:

0,75 Liter und 2,5 Liter