

SPEZIALÖL 2K FARBLOS KOMPONENTE B

Für Innen



reizend

Einsatzgebiete:

Die Zugabe von SPEZIALÖL 2K FARBLOS KOMPONENTE B zu SPEZIALÖL 2K FARBLOS KOMPONENTE A erhöht die Beständigkeit der Beschichtung und beschleunigt die Durchtrocknung.

Verarbeitungszeit Mischung:

1 bis max. 2 Stunden bei + 20°C.

Zugabemengen:

zu SPEZIALÖL 2K FARBLOSKOMPONENTE A: 10 %

Verarbeitungstemperatur:

Öltemperatur min. +15°C, max. + 25°C

Lagerung:

Nicht unter 5°C, vor Frost schützen; im Sommer kühl lagern (nicht über 30°C)

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten Originalgebinde 1 Jahr. Lagerklasse nach BetrSichV: entzündlich

Inhaltsstoffe:

Polyisocyanat, aliphatisch, Hexamethylendiisocyanat, n-Butylacetat, 1-Methoxypropylacetat, 2-Methoxypropylacetat.

Wichtige Hinweise:

R10: Entzündlich. R36: Reizt die Augen. R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S23.6: Aerosol/Dampf nicht einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S25: Berührung mit den Augen vermeiden. S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Entsorgung Produkt ASN-Nr.: 080111, Entsorgung getrocknete Reste ASN-Nr.: 080112, Entsorgung Verpackung ASN-Nr.: 150110.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen mit diesem Produkt nicht arbeiten. Sensibilisierende Stoffe.

Gebindegröße:

0,25 Liter