

STIRNKANTENWACHS

Naturgetönt Für Innen und Außen

Geeignet für:

Stirnkanten, Schnittflächen und das Hirnholz von Pfählen und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und dem Bilden von möglichen Haarrissen vor.

Anwendung/Verarbeitung:

Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.

Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab +8°C . Holzfeuchte nicht über 18 %.

Trockenzeit ca. 12 – 24 Std.

STIRNKANTENWACHS wird als Finish aufgetragen und ist nicht überstreichbar.

STIRNKANTENWACHS mit Tuch oder Schwamm auf die Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm entsteht.

Verbrauch:

Ca. 250 ml reichen für bis zu 400 Stirnkanten.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle und Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis (2-ethylhexanoat).

Wichtige Hinweise:

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112.

Gebindegröße:

0,25 Liter