
Reg. 14 Parkett- und Bodenpflege 887

- Eigenschaften:**
- selbstglänzende Pflegeemulsion
 - schmutzabweisend
 - strapazierfähig
 - vermindert Verstrichungen
 - seidenmatt/matt

- Anwendung:**
- zur Erst- und Unterhaltspflege von handwerklich mit Wasserlack versiegeltem Parkett und Kork,
 - für PVC-, CV-, Linoleumbelägen ohne spezielle PUR Vergütung.

matte Einstellung:

- speziell zur Pflege von 868 Aqua-Lack nature, 860 2K Aqua Lack nature PLUS oder anderen matten Belägen

Nicht zur Behandlung von elastischen Belägen/Parkett mit PUR-Vergütung und UV-Versiegelung.

Technische Daten:	Basis:	Polymer- Gemisch
	Farbe:	milchig
	Dichte:	1,01 g/cm ³
	pH-Wert:	unverdünnt ca. 8
	Verdünner/Reiniger:	Wasser
	Verarbeitungstemperatur:	15 – 25 °C
	Rel. Luftfeuchtigkeit:	35-75%, empfohlen 45-65%
	Verbrauch:	1 Liter für ca. 30 m ²
	UBA-Nr.:	SM: 4397 0012 M: 4397 0024
	Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 24 Monaten, originalverpackt
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-25 °C), Anbruch luftdicht verschließen und alsbald aufbrauchen
	Feuergefährlich:	nein
	Frostempfindlich:	ja
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine
	GISCODE:	GE10
	Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Verarbeitung: Gebinde vor dem Gebrauch gut aufschütteln!

887 Parkett- und Bodenpflege auf den gereinigten, trockenen Boden mit einem weichen, fusselfreiem Lappen, Schwamm, Forbo Wischwiesel (Art.Nr. 78247) oder Mop gleichmäßig dünn auftragen und trocknen lassen. Bei starker Saugfähigkeit des Belages (z. B. Linoleum) können mehrere Aufträge notwendig sein. Zwischentrockenzeit ca. 1 Stunde. Einzupflegende Flächen immer in einem Arbeitsgang durchgehend bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden. 887 Parkett- und Bodenpflege matt ist vor der Verarbeitung sorgfältig aufzuschütteln, um eine gleichmäßige Verteilung der Mattierungsmittel zu erreichen.

Das Produkt lässt sich auch dem Wischwasser zusetzen, dazu ca. 200 - 300 ml auf 8 Liter Wasser geben.

Hinweis: Die Eignung der jeweiligen Versiegelung oder der Belagoberflächen für das Pflegemittel ist zu beachten.
Es stehen separate Pflegeanweisungen für elastische Bodenbeläge oder Parkett (versiegelt) und Kork zur Verfügung, die angefordert werden können.

Pflegehinweis:	<p>Erstpflge: 887 Parkett- und Bodenpflege unverdünnt auftragen. Bei saugfähigen Belägen können mehrere Aufträge zweckmäßig sein.</p> <p>Unterhaltungspflege: 887 Parkett- und Bodenpflege mit Wasser ca. 1:30 verdünnen.</p> <p>Erstpflge: Die Erst- oder Einpflge ist vor der ersten vollen Belastung und bei lackierten Oberflächen nach der vollständigen Durchrocknung des Lackes durchzuführen. Es ist möglich, schon 3 - 10 Tage nach dem letzten Lackauftrag (je nach Lacksystem) einzupflegen. - 887 Parkett- und Bodenpflege unverdünnt dünn und gleichmäßig auftragen. Verbrauch: 3 - 4 l / 100 m²</p> <p>Unterhaltungspflege: Schmutz und Staub sind täglich, bei Bedarf auch mehrfach, zu entfernen. Je nach Frequentierung des Bodens regelmäßig zur Erhaltung der Polymerschicht 887 Parkett- und Bodenpflege 1:30 mit Wasser verdünnt auftragen. Verbrauch: ca. 1 l / 100 m², je nach Frequentierung</p> <p>Vollpflge: Wird der Boden trotz Unterhaltungspflege merklich glatter bzw. baut sich der Pflegefilm sichtbar ab, ist eine Vollpflge vorzunehmen. - 887 Parkett- und Bodenpflege 1:2 mit Wasser verdünnt auftragen. Verbrauch: 1,5 - 2 l / 100 m²</p> <p>Vor jeder Vollpflge ist zu prüfen, ob eine Grundreinigung, z.B. bei verschmutzten Pflegemittelresten, notwendig ist. Dafür 891 Aqua-Grundreiniger verwenden. Nach der Grundreinigung wird eine Erstpflge notwendig.</p>
-----------------------	--

Reinigungshinweis: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhaltsstoffe (gem. EU-Verordnung 648-2004): nichtionische Tenside, Phosphate, anionische Tenside < 5%
Duftstoffe, Konservierungsmittel (Formaldehyde, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Mischung von 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon und 2-methyl-3(2H)-isothiazolon mit Magnesiumchlorid und Magnesiumnitrat)

Versandpackungen: 0,7 l Einweggebinde (12 Stück im Karton, 504/Palette) sm,m
5,0 l Einweggebinde (4 Stück im Karton, 96/Palette) sm, m
10,0 l Einweggebinde (2 Stück im Karton, 54/Palette) sm

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!