

Universalpflege Anti Rutsch 896

- Eigenschaften:**
- selbstglänzendes Reinigungs- und Pflegemittel mit wasserlöslichem Pflegesubstanzen
 - rutschhemmend bei regelmäßiger Anwendung (Gleitreibungsbeiwert $\mu = 0,4 - 0,6$ nach DIN 18032)
 - gut schmutzlösend
 - vermindert die Wiederanschmutzung und Verstrichung des Bodens
 - schnelltrocknend ohne zusätzliches Polieren
 - bei Bedarf aufpolierbar
 - keine Schichtenbildung
 - macht auf unbeschichteten Böden eine Grundreinigung überflüssig
 - hautfreundlich, da pH-neutral in der Anwendung
 - angenehmer Raumduft

- Anwendung:**
- bevorzugt in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Begeh- und Laufsicherheit (Sport, Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Bereiche)
 - ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung oder intensive Zwischenreinigung und Einpflege
 - zur Unterhaltspflege und Reinigung aller wasserfesten Fußböden wie versiegeltes Parkett und Kork, PVC, Elastomerbelag, Laminat, Linoleum, Natur- und Kunststein, Beschichtungen u. a. in einem Arbeitsgang

Technische Daten:	Basis:	wasserlösliche Tenside, Pflegekomponenten und Duftstoffe
	Farbe:	rötlich transparent
	Dichte:	1,00 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 7
	Reiniger:	Wasser
	Verarbeitungstemperatur:	15–25 °C
	Rel. Luftfeuchtigkeit:	35-75%, empfohlen 45-65%
	Verbrauch:	je nach Anwendungsfall
	Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb von 12 Monaten, originalverpackt
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur (5-25 °C), Anbruch dicht verschließen und alsbald aufbrauchen
	Feuergefährlich:	nein
	Frostempfindlich:	ja
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine
	GISCODE:	GU 50
	Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

Die angeführten Daten sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Verarbeitung: Zur intensiven Bauschlussreinigung oder Zwischenreinigung / Einpflege: 5 l + 3 l Wischwasser. Boden damit komplett, fehlstellenfrei wischen und trocknen lassen.

Zur täglichen / bedarfsgemäßen Unterhaltsreinigung und -pflege: ca. 1 l + 7 l Wischwasser und Boden wischen.

Bei Bedarf kann der angetrocknete Pflegefilm mit weißem Pad, Forbo Superpad (Art.Nr. 74205) auspoliert werden. Damit werden die Pflegekomponenten verdichtet und Verkehrsspuren beseitigt.

Reinigungshinweis: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhaltsstoffe (gem. EU-Verordnung 648-2004): nichtionische Tenside 5-15%, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Duftstoff (Linalool), Konservierungsstoff (Methyl-/Methylchlorisothiazolinone)

eurocol – the strong connection

Versandpackungen: 5,0 l Einweggebinde (4 Stück im Karton, 96/Palette)

**Zur besonderen
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

75037_896

Stand 04. März 2010
ersetzt Ausgabe 05. Februar 2010