

Pflegeanweisung für geölte / gewachste Holz- und Korkfußböden

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holz- und Korkfußböden, welche mit **Forbo 862 High-Solid Öl-Wachs**, **Forbo 869 2K- High Solid Öl-Wachs**, **Forbo 850 Öl-Wachsemulsion**, **Forbo 879 Parkettöl** geölt./ gewachst sind. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt der Holz-/Korkfußboden einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.

Durch die Behandlung des Holz-/Korkfußbodens wird dieser in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt.

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holz-/Korkfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18-20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50-60% ist das ideale Raumklima erreicht.

Allgemeiner Hinweis:

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holz-/Korkfußboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, Gleitern zu bestücken. Keine selbstklebenden Produkte einsetzen. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

- Wichtig: Die Vollpflege eines geölten / gewachsten Bodens ist immer dann notwendig, wenn die Oberfläche verkratzt, angegraut oder wundgelaufen ist.
- Im Wohn- und Schlafzimerbereich ist es oft nur ein- bis zweimal im Jahr notwendig.
- In Schulen, Gaststätten oder Kasernen je nach Strapazierung alle 8-14 Tage oder öfter.

1. Erstpflege:

Ein fertig geölter und gewachster Holz-/Korkfußboden bedarf keiner Erstpflege, es muss sich aber nahtlos übergehend der Unterhaltsreinigung/-Pflege gewidmet werden.

2. Unterhaltsreinigung:

Grundlage der Unterhaltsreinigung ist das permanente Entfernen von Grobschmutz mittels Kehren/Saugen oder deren Kombinationen. Zum Entfernen von feinem oder anhaftendem Schmutz **Forbo 892 Bodenseife** einsetzen. Dieses Produkt ist immer zu verdünnen: ca. 80 - 100 ml auf 1 Eimer (8 l) Wasser. Mit dieser Lösung den Boden nebelfeucht (wie aus der Wäscheschleuder), aber nicht nass wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da sonst der rückfettende Effekt entfernt wird.

Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Holz-/Korkfußbodens.

Nach ca. drei Reinigungen erfolgt eine Pflege, bei der 50 – 75 ml **Forbo 861 Bodenmilch** auf 1 Eimer Wischwasser (ca. 8 l) gegeben wird.

3. Unterhaltspflege:

Eine Pflege wird maschinell oder per Hand mit Wischer oder Schwamm durchgeführt. Dabei wird das Pflegemittel auf den Boden abschnittsweise ggf. hauchdünn mit einer Sprühhvorrichtung oder von Hand sparsam aufgetragen und kann bei Bedarf auspoliert werden.

Die **Vollpflege** wird mit **Forbo 861 Bodenmilch** durchgeführt.

- **Forbo 861 Bodenmilch** wird pur bis 1:1 verdünnt mit Wasser gleichmäßig dünn aufgetragen. Nach einer Trocknung von 30-60 Minuten kann bei Bedarf mit Tuch, Blocker oder maschinell aufpoliert werden. **Forbo 861 Bodenmilch** wird regelmäßig zur Unterhaltspflege eingesetzt.

4. Auffrischen beschädigter Bereiche:

Die zu refreshende Fläche muss rückstandsfrei sauber sein, gegebenenfalls mit **Forbo 892 Bodenseife** reinigen. **Forbo 879 Parkettöl** gut aufschütteln auf die betreffenden Bereiche z.B. mittels Drucksprüher gleichmäßig dünn aufsprühen. Überlappungen in nicht beschädigte Bereiche sind möglich. Nach 10 Minuten Eindringzeit mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren. Es darf kein feuchter Ölfilm auf dem Boden bleiben, dieser würde lange klebrig sein, glänzen und verschmutzen. Trocknungszeit ca. 24 Stunden, während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen, also nicht wässrig reinigen.

Sollte der Boden trotz fachgerechter Reinigung und Pflege aufgrund der hohen Belastung über die Jahre in bestimmten Bereichen einer generellen Auffrischung bedürfen bzw. verschmutzte Pflegemittelschichten die Optik stören, kann ein Öl-Wachs System nachgearbeitet werden. Das ursprünglich zur Imprägnierung verwendete Produkt ist dann mittels Doppelflächenspachtel dünn aufzuspachteln und nach 10 Min. Antrockenzeit mit weißem Pad einzumassieren.

Verschmutzte, aufgebaute Pflegemittelschichten werden zuvor mit **Forbo 892 Bodenseife** entfernt.

5. Zwischenreinigung:

Die Zwischenreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holz-/Korkfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit dem Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt, denn diese Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen.

6. Grundreinigung:

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen.

Eine Grundreinigung ist dann notwendig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder sich dieselben durch die obengenannte Zwischenreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Zur umfassenden Pflege des Holz-/Korkfußbodens gehört ggf. auch das rechtzeitige Nachbehandeln mit dem verwendeten Öl-Wachs System.

Stand 01. Dezember 2011
ersetzt Ausgabe vom 4. Januar 2011

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen ausreichend Eigenversuche.

Mit Vorliegen dieser Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit!